



## ■ Комплектация аппарата

Аппараты	Picotig 200 AC/DC	Tetrix 230 AC/DC	Tetrix 300 AC/DC	Tetrix 351 AC/DC	Tetrix 451 AC/DC	Tetrix 551 AC/DC
<b>Устройство предварительного нагрева проволоки</b>						
Tetrix 270 Hotwire						•
<b>Стандартная горелка 5-контактная / 8-контактная</b>						
TIG 200 GD 5P 2T	•					
TIG 200 GD 8P 2T		•	•			
TIG 260 WD 8P 2T		•				
TIG 450 WD 8P 2T			•	•	•	
TIG 450SC WD 8P 2T HFL						•
<b>Строжка канавок</b>						
GT 600 SKK95					•	•
<b>Дистанционный регулятор, 19-контактный</b>						
RT PWS1 19POL			•	•	•	•
RT1 19POL	•	•	•	•	•	•
RTAC1 19POL			•	•	•	•
RTF1 19POL	•	•	•	•	•	•
RTG1 19POL	•	•	•	•	•	•
RTP1 19POL	•	•	•	•	•	•
RTP2 19POL	•	•	•	•	•	•
RTP3 spotArc 19POL	•	•	•	•	•	•
RTF2 19POL	•	•	•	•	•	•
<b>Модули охлаждения</b>						
cool35 U31			•			
cool40 U31		•				
<b>Транспортная тележка</b>						
Trolley 35-2		•	•			
Trolley 38-2 E		•	•			
Trolley 55.2-2		•				
<b>Электрододержатель</b>						
EH 35 mm <sup>2</sup>	•	•				
EH 50 mm <sup>2</sup>			•			
EH 70 mm <sup>2</sup>				•	•	
EH 95 mm <sup>2</sup>						•
<b>Кабели массы</b>						
WK KL/Z 35 mm <sup>2</sup>	•	•				
WK KL/Z 50 mm <sup>2</sup>			•			
WK KL/Z 70 mm <sup>2</sup>				•	•	
WK KL/Z 95 mm <sup>2</sup>						•